

HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507 시리즈



보안 위협으로부터 비즈니스 솔루션을 안전하게 관리하고 HP 젯인텔리전스 토너로 에너지 소비량을 절감하십시오.

HP 레이저젯 엔터프라이즈 프린터를 구매해 각종 보안 위협으로부터 비즈니스 솔루션을 안전하고 효율적으로 관리하고, HP 젯인텔리전스 토너로 에너지 소비량을 절약하십시오. 신뢰성 높은 프린터로 성장하는 사업에 필요한 사항을 충족시키십시오.



HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507n



HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507dn



HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507x

세계에서 가장 안전한 인쇄¹

- 설치된 각 프린터는 작동 코드를 검사하여 공격으로부터 자동 복구됩니다.
- 프린터에서 바깥으로 나가는 네트워크 연결을 검사하여 의심스러운 요청은 차단하고 멀웨어를 막습니다.
- 메모리 활동 모니터링을 통해 공격을 지속적으로 탐지하여 차단합니다.
- 시작 시 펌웨어 자동 검사로 HP가 디지털 서명한 진짜 코드인지 확인합니다.

비용과 에너지 절감

- 신뢰할 수 있는 카트리지로 생산성을 유지하세요. HP 스마트 에코 검정 토너로 인쇄하면 에너지를 절약할 수 있습니다.⁶
- 토너 교체에 소모하는 시간을 절약해 비즈니스에 더 많은 시간을 쏟을 수 있습니다. 대용량 토너 카트리지 옵션을 선택하세요.²
- 에너지 절약 강화 - 이전 제품 대비 29%까지 에너지 효율을 높이고 자동 켜짐/꺼짐 기술로 에너지를 절약합니다.³
- 이 복합기는 협소한 공간에도 알맞게 들어가기 때문에 거의 모든 업무 공간에서 성과를 향상할 수 있습니다.

모든 프린터를 제어할 수 있습니다.

- HP 웹 젯어드민⁴으로 인쇄 환경을 중앙에서 제어하면 비즈니스 효율을 높이는 데 도움이 됩니다.
- 클라우드 기반 프린터로 출력 비용, 양상 및 이용 정도를 파악해 효율성을 향상할 수 있습니다.
- 보안 구성 정책을 설정하고 사무실에서 사용하는 모든 HP 프린터의 설정을 검증할 수 있습니다.⁵

작업 그룹에 필요한 인쇄 속도 제공

- 이동 중에 인쇄된 작업을 제출하고 모든 HP Roam 지원 사무실 프린터에서 안전하게 출력할 수 있습니다.⁷
- 더 이상 문서가 인쇄되기를 기다릴 필요가 없습니다. 절전 모드에서 단 10초 내에 인쇄가 시작됩니다.

제품 안내



시리즈 요약



모델 (제품 번호)	M507n (1PV86A)	M507dn (1PV87A)	M507x (1PV88A)
인쇄 속도 (흑백) ⁷	분당 최대 43/45장 (ppm) (A4/letter) (전 기종)		
제어판	키패드 포함 6.9cm (2.7인치) LCD	키패드 포함 6.9cm (2.7인치) LCD	10.9cm (4.3인치) 터치스크린
자동 양면 인쇄	수동 (드라이버 지원 제공)	✓	✓
100매 다용도 용지함 1번 550매 용지함 2번	✓	✓	✓
550매 기본 용지함 3	제공되지 않음	제공되지 않음	✓
550매 용지함 (옵션)	최대 3개 추가 가능	최대 3개 추가 가능	최대 2개 추가 가능
프린터 캐비닛 (옵션)	최대 1개 추가 가능 (전 기종)		
급지 용량 (기본/최대) ⁸	최대 650/2,300매	최대 650/2,300매	최대 1,200/2,300매
하드웨어 통합 포켓 ¹	제공되지 않음	✓	✓
권장 월간 출력량 ⁹	2,000~7,500장 (전 기종)		
토너 카트리지 용량 사양 ¹⁰	흑백: ~ 5,000/10,000/20,000 (기본/고사양/초고사양) (전 기종)		
무선 다이렉트 출력 ¹¹ / NPC touch-to-print ¹²	옵션	옵션	무선 다이렉트 출력 기능 내장, NPC touch-to-print 기능 (옵션)
듀얼 밴드 Wi-Fi와 블루투스 저전력 에너지 ⁶	옵션	옵션	내장

HP 서비스

장치 작동이 중단되면 큰 손해가 생길 수 있으므로 HP에서는 표준 보증 이상의 서비스를 지원합니다. 고객께서는 위험을 완화하고 가동 시간은 최대화하면서도 예상치 못한 수리 비용을 지출하지 않고 예측 가능한 서비스를 받을 수 있습니다.

선택할 수 있는 서비스는 다음과 같습니다.

최적화된 케어(최적 성능 및 안정성):

해당 영업일 4시간 대응, 유지관리 키트 교체 서비스, 네트워크 구성으로 설치 서비스

표준 케어(가동 시간 증가):

영업일 기준 익일 현장 지원, 유지관리 키트 교체 서비스, 네트워크 구성으로 설치 서비스

기본 케어(최소 권장 지원):

영업일 기준 익일 현장 지원

해당 영업일 4시간 대응:

제공 시간 내에 서비스 요청을 받은 후 4시간 이내에 현장 지원

영업일 기준 익일 현장 지원:

서비스 요청을 받은 후 영업일 기준 익일에 현장 서비스 제공

유지관리 키트 교체 서비스:

부품, 재료, 인력을 포함한 프린터 유지관리 키트 현장 교체

네트워크 구성으로 설치 서비스:

조립, 네트워크 구성, 기본 관리자 안내. HP 케어팩, HP 계약 또는 HP 관리형 인쇄 서비스에 대한 자세한 정보는 hp.com/go/printservices를 참조하세요.



핵심 기능

HP 프린터는 업계에서 가장 강력한 보안 기술¹이 탑재되어 있습니다. 항상 경계를 늦추지 않고 지속적으로 위협을 탐지하여 차단하면서 새로운 기술이 도입됩니다. HP 프린터만이 유일하게 공격으로부터 자동 복구 기능을 제공하므로 IT 팀에서 개입할 필요가 없습니다.

비즈니스가 성공하려면 리소스를 잘 관리해야 합니다. HP 젯인텔리전스 토너 카트리지로 이전 모델보다 더욱 효율이 향상된 HP 레이저젯으로 비용과 에너지를 절감할 수 있습니다. 고객과 마찬가지로, HP도 비즈니스를 발전시키고자 최선을 다합니다.

어느 기업에서나 문제를 잘 해결하는 능력을 반깁니다. 현대적 비즈니스의 속도에 뒤처지지 않는 안정적인 관리 시스템과 솔루션으로 더욱 효과적으로 관리하세요.

워크플로우를 가속하고, 정확도를 높이고, 조직 전체에서 사람들과 쉽게 연결할 수 있습니다. 대량의 스캔 작업을 최대 60ipm⁶의 빠른 속도로 완료하고 생산성을 최대화하도록 설계된 플로우 MFP로 추가적인 단계를 생략할 수 있습니다.

제품

- 1PV86A** HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507n
- 1PV87A** HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507dn
- 1PV88A** HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507x

액세서리

- 1PV95A** M507 및 M528용 HP 내장 USB 포트 100개
- 2MU47A** HP 접근성 지원 키트
- 2NR12A** HP 이동식 하드 드라이브 케이스
- 3JN69A** HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/무선 액세서리
- 4QL32A** HP Legic 리더기
- B5L28A** HP 내장 USB 포트
- B5L29A** HP 고성능 보안 하드 디스크
- F2A72A** HP 레이저젯 550매 용지함
- F2A73A** HP 레이저젯 프린터 캐비닛
- G6W84A** HP 1 GB 90-pin DDR3 DIMM
- J8031A** HP 젯다이렉트 2900nw 프린트 서버
- X3D03A** HP 범용 USB 근접 카드 리더기
- Y7C05A** HP HIP2 키스트로크 리더기

소모품

- CF289A** HP 89A 흑백 정품 레이저젯 토너 카트리지 (5,000장)
- CF289X** HP 89X 대용량 흑백 정품 레이저젯 토너 카트리지 (10,000장)
- CF289Y** HP 89Y 초대용량 흑백 정품 레이저젯 카트리지 (20,000장)

HP 케어 팩

- UB622E** HP 3년 익일 영업일 보증 (레이저젯 엔터프라이즈 M507용 DMR 서비스 포함)
- UB623E** HP 4년 익일 영업일 보증 (레이저젯 엔터프라이즈 M507용 DMR 서비스 포함)
- UB624E** HP 5년 익일 영업일 보증 (레이저젯 엔터프라이즈 M507용 DMR 서비스 포함)
- UB625E** HP 3년 4시간 9x5 보증 (레이저젯 엔터프라이즈 M507용 DMR 서비스 포함)
- UB626E** HP 4년 4시간 9x5 보증 (레이저젯 엔터프라이즈 M507용 DMR 서비스 포함)
- UB627E** HP 5년 4시간 9x5 보증 (레이저젯 엔터프라이즈 M507용 DMR 서비스 포함)

HP 케어 팩으로 기기를 보호하십시오. HP 공인 엔지니어가 기술적 문제들을 해결해드립니다. HP 케어 팩에 대한 자세한 사항은 hp.com/go/cpc에서 확인하십시오.

용지

HP 전화 연락: 아시아: 65 6253 8500

솔루션

- HP 웹 젯어드만: hp.com/go/wja
- HP 범용 인쇄 드라이버: hp.com/go/upd
- HP 이미징 및 인쇄 보안 센터: hp.com/go/ipsc

HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507 시리즈

모델	HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507n		HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507dn	HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507x
제품 번호	1PV86A		1PV87A	1PV88A
기능	인쇄			
인쇄	자동 (기본)			
양면 인쇄 옵션	수동 (드라이버 지원 제공)		자동 (기본)	
인쇄 속도 ¹⁾	흑백(A4, 단면): 최대 43ppm, 흑백 (letter, 단면): 최대 45ppm, 흑백 (A5, 가로): 최대 65ppm, 흑백 (A4, 양면): 최대 34ppm, 흑백 (letter, 양면): 최대 36ipm			
첫 장 출력 속도 ¹⁾	흑백(A4, 대기): 최고 속도 5.9초, 흑백(A4, 절전): 최고 속도 10초			
인쇄 기술	레이저			
인쇄 해상도	흑백 (최상) 최대 1200 x 1200dpi, 흑백 (표준) 최대 600 x 600dpi, 흑백 (미세 선) 최대 1200 x 1200dpi			
인쇄 해상도 기술	3000dpi, 600dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200			
인쇄 카트리지 수	1 (흑백)			
표준 인쇄 언어	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 드라이버는 웹에서만 사용 가능), HP postscript level 3 emulation, native PDF printing (v 1.7), Apple AirPrint™			
프린터 관리	HP 기기 도구상자, HP 젯어드밴티지 보안 관리자, HP 프린터 어시스턴트, HP 젯 어드민 소프트웨어, HP SNMP 프록시 에이전트, HP WS 프로 프록시 에이전트, HP 범용 프린터 드라이버 전용 프린터 관리자 리소스 키트 (드라이버 구성 유틸리티, 드라이버 개발 유틸리티, 인쇄 관리자 관리)			
연결				
기본 연결	고속 장치 USB 2.0 1개, 고속 USB 2.0 호스트 2개, 기가비트 이더넷 1개	고속 장치 USB 2.0 1개, 고속 USB 2.0 호스트 2개, 기가비트 이더넷 1개, 하드웨어 통합 포켓 1개	고속 장치 USB 2.0 1개, 고속 USB 2.0 호스트 2개, 기가비트 이더넷 1개, 하드웨어 통합 포켓 1개, 블루투스 저전력 에너지 1개	고속 장치 USB 2.0 1개, 고속 USB 2.0 호스트 2개, 기가비트 이더넷 1개, 하드웨어 통합 포켓 1개, Wi-Fi 다이렉트 802.11b/g/n 1개, 블루투스 저전력 에너지 1개
모바일 인쇄 가능 ⁷⁾	Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, HP ePrint, Mopria™ Certified, 간단한 출력을 위한 ROAM 옵션		Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, HP ePrint, Mopria™ Certified, 간단한 출력을 위한 ROAM 옵션	Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, HP ePrint, Mopria™ Certified, 간단한 출력을 위한 ROAM 옵션, Wi-Fi® 직접 출력
무선 기능	3000w NFC/무선 액세스리 J8030A 사용 시 싱글 밴드 무선 스테이션 및 Wi-Fi 다이렉트 기능 이용 가능, HP 젯다이렉트 3100w BLE/NFC/무선 액세스리 3JN69A 사용 시 듀얼 밴드 무선 스테이션 및 Wi-Fi 다이렉트 기능 이용 가능, HP 젯다이렉트 2900nw 프린트 서버 J8031A 사용 시 듀얼 밴드 무선 스테이션 기능 이용 가능.		3000w NFC/무선 액세스리 J8031A 사용 시 듀얼 밴드 무선 스테이션 기능 이용 가능.	3000w NFC/무선 액세스리 J8031A 사용 시 듀얼 밴드 무선 스테이션 및 Wi-Fi 다이렉트 기능이 있는 Wi-Fi와 BLE가 내장되어 있음.
네트워크 기능	HP 젯다이렉트 2900nw 프린트 서버 J8031A, HP 젯다이렉트 3000w NFC/Wireless 액세스리 J8030A, HP 젯다이렉트 3100w BLE/NFC/Wireless		HP 젯다이렉트 2900nw 프린트 서버 J8031A	HP 젯다이렉트 2900nw 프린트 서버 J8031A, HP 젯다이렉트 3000w NFC/Wireless 액세스리 J8030A, HP 젯다이렉트 3100w BLE/NFC/Wireless
메모리	기본: 512MB, 최대: 1.5GB 최대 메모리 (DIMM 액세스리 설치 시)			
하드 디스크	최소 500GB HP 고성능 보안 하드 디스크 제공			
프로세서 속도	1.2GHz			
월간 처리량 ⁸⁾	최대 150,000매, 권장 월간 인쇄량 ⁸⁾ : 2,000~7,500매			
용지 처리				
입력 출력	100매 다목적 용지할 1번, 550매 용지할 2번		100매 다목적 용지할 1번, 550매 용지할 2번, 자동 양면 인쇄	
용지 유형	종이 (본드지, 색지, 레터헤드, 일반 용지, 양식지, 천공 용지, 재생지, 거친 용지), 편지 봉투, 라벨, 카드 용지, 투명지, 사용자 정의 용지			
용지 무게	용지할 1: 60 ~ 199g/m ² , 용지할 2 이상: 60 ~ 120g/m ²			
용지 크기 사용자 지정	용지할 1: 76.2 x 127 ~ 215.9 x 355.6mm, 용지할 2: 105 x 148 ~ 215.9 x 355.6mm, 550매 용지할 옵션 선택지: 105 x 148 ~ 215.9 x 355.6mm			
치수 (w × d × h)	418 x 376 x 1420mm		418 x 376 x 1420mm	
무게	11.21kg	11.48kg	16.34kg	
구성품 ⁹⁾	HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507n 프린터, 규정 전단 (CD로 대체), 포장 제거 전단, 설치 안내서, 전원 코드, 보증서, 지원 전단/전화 번호 목록, USB-2.5m 케이블 (API 지역에 한함)		HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507dn 프린터, 규정 전단 (CD로 대체), 질레 규정 전단 (#AC8), 포장 제거 전단, 설치 안내서, 전원 코드, 보증서, 지원 전단/전화번호 목록, USB-2.5m 케이블 (API 지역에 한함)	
포함된 소프트웨어	소프트웨어는 구성품에 포함되지 않음. http://www.hp.com/support 에서만 다운로드 가능.			
제품 보증	1년, 익일 영업일 현장 보증 보증 및 지원 옵션은 제품, 국가 및 현지 법적 요건에 따라 달라질 수 있습니다. 수상 경역에 빛나는 HP 서비스 및 지원의 해당 지역 옵션에 대해 자세히 알아 보려면 hp.com/support 로 이동하시거나 또는 판매처에 문의하십시오. (wty code 4G, wty ID A001)			
시스템				
호환 가능한 운영 체제	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0-8.6), Linux Fedora (22-24), Linux Mint (17-17.3) 18, Linux Red Hat Enterprise (6 & 7), Linux SUSE (13.2 & 42.1), Linux Ubuntu (12.04 & 14.04 & 15.1 & 16.04 & 16.10), MacOS High Sierra 10.13, MacOS Mojave 10.14, MacOS X 10.15, Windows 7-32, Windows 7-64, Windows 8.1-32, Windows 8.1-64, Windows 10-32, Windows 10-64, UNIX			
최소 시스템 요구 사항	PC: 하드디스크 사용 가능 용량 2 GB, 인터넷 연결, USB 포트, 인터넷 브라우저. (운영체제에 따른 추가적인 하드웨어 요구사항은 microsoft.com을 참조하십시오) Mac: 하드디스크 사용 가능 용량 2 GB, 인터넷 연결 또는 USB 포트, 운영체제에 따른 하드웨어 요구사항은 apple.com을 참조하십시오.			
보안 관리	ID 관리: ID Kerberos 인증, LDAP 인증, 1000명의 사용자 PIN 코드, HP 및 배치 리더와 같은 타사 고급 인증 솔루션 옵션, 네트워크: 인증서 포함 IPsec/방화벽, 사전 공유키, Kerberos 인증, WJA-10 IPsec 구성 플러그인, 802.1X 인증 (EAP-PEAP-EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, 인증서, 액세스 제어 목록 데이터: 암호화, 암호화된 PDF 및 메일 (Microsoft®의 FIPS 140 검증 암호화 라이브러리 사용), 보안 지우기, SSL/TLS (HTTPS), 암호화된 인증서 장치: 보안 잠금 스크, USB 포트 비활성화, 보안 솔루션을 위한 하드웨어 통합 포켓, Red Balloon 보안 기술을 사용한 침입 탐지 (지속적인 장치 내 공격 모니터링), SureStart 안전 실행 (자체 복구 기능을 갖춘 BIOS 무결성 검사), 화이트리스트 작성 (알려진 유효 코드 (DLL, EXE 등)만 로드), 연결 검사 (안전하게 네트워크 연결), 보안 관리: HP 젯어드밴티지 보안 관리자, Microsoft SCCM용 HP 프린터 보안 플러그인, 장치 보안 Syslog 메시지와 호환 가능, ArcSight, Splunk, McAfee (ESM) SIEMs 접속 가능.			
글꼴 및 서체	HP PCL 확장 가능한 내부 트루 타입 글꼴 105개, HP postscript level 3 emulation 내부 확장 가능 글꼴 92개 (유로 기호 내장), 내부 유니 코드 글꼴 1개 (Andale Mono WorldType), 내부 Windows Vista® 8 글꼴 2개 (Calibri, Cambria), 타사 플래시 메모리 카드를 통해 추가 글꼴 솔루션 사용 가능. http://www.hp.com/go/laserjetfonts 를 방문해 HP 레이저젯 글꼴 및 IPDS 애플리케이션 사용 가능		4.3형 (10.92cm) 터치스크린 포함 컬러디스플레이 (CGD), 회전 디스플레이 (각도 조절 가능), 홈 버튼	
제어판	2.7형 (6.86cm) QVGA LCD (컬러) 24 키패드 디스플레이		4.3형 (10.92cm) 터치스크린 포함 컬러디스플레이 (CGD), 회전 디스플레이 (각도 조절 가능), 홈 버튼	
디스플레이	2.7형 (6.86cm) QVGA LCD (컬러)		4.3형 (10.92cm) 터치스크린 포함 컬러디스플레이 (CGD), 회전 디스플레이 (각도 조절 가능)	
전원	전원 공급 방식: 220V 전력 공급 방식 내장, 필요 전력량: 입력 전압 범위: 공칭 전압 220V~240V (+/-10%), 공칭 진동수 50~60 Hz (+/- Hz), 4 A. 전력 소비량: 601 (출력 중) 7.60 (대기 시), 2.61 와트 (절전 상태), 0.06 와트 (자동 전원 끄기), 0.06 와트 (전원 끄기), 자동 전원 끄기/LAN 상 자동 켜기 0.73 와트. 일반적 전력 소모량: 1.257 kWh/주 (Blue Angel), 1.310 kWh/주 (Energy Star)			
음향	음향 파워 방출: 6.9B (A), 음향 파워 방출 (대기 시): 3.9B (A), 음향 압력 방출 바이스텐드 (활성 상태, 출력 중): 55dB(A), 음향 압력 방출 바이스텐드 (대기 시): 25dB (A)	음향 파워 방출: 6.9B (A), 음향 파워 방출 (대기 시): 3.9B (A), 음향 압력 방출 바이스텐드 (활성 상태, 출력 중): 55dB(A), 음향 압력 방출 바이스텐드 (대기 시): 25dB (A)	음향 파워 방출: 6.8B (A), 음향 파워 방출 (대기 시): 3.9B (A), 음향 압력 방출 바이스텐드 (활성 상태, 출력 중): 54dB(A), 음향 압력 방출 바이스텐드 (대기 시): 24dB (A)	
작동 환경	작동 온도 범위: 10 ~ 32.5°C, 권장 작동 온도: 15 ~ 27°C, 작동 습도 범위: 10 ~ 80%RH, 권장 작동 습도 범위: 30 ~ 70%RH			
안전 승인 및 요구 사항	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 (국제), EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 (EU), EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (1등급 레이저 제품), EN 62479-2010/IEC 62479:2010, CE 마크 포함 저압 지침 2014/35/EU (유럽), GS 인증서 (독일, 유럽), UL/cUL Listed and UC CoC (미국/캐나다), CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2판: 2011-12, 레이저 안전 기준 21 CFR 1040.10 및 레이저 규칙 50번에 따른 병형에 대해 2007년 6월 24일 작성된 예외사항 1040.11 준수, 개별 국가가 요구하는 기타 안전 승인.			
지원되는 네트워크 프로토콜	내장 네트워크 솔루션 이용: TCP/IP, IPv4, IPv6, 인쇄: TCP-IP 포트 9100 데이터 모드, LPD (로 규 지원 전용), 웹 서비스 인쇄, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP 인쇄, 구글 클라우드 인쇄, 디스커버리: SLP, Bonjour, Web Services 디스커버리, IP 구성: IPv4 (BootP/DHCP, 자동IP), 수동, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (상태 비보존형 링크-로컬, 라우터, DHCPv6 상태 비보존형), 관리: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP Fw 다운로드, Syslog, 보안: SNMPv3, SSL Cert 관리, 방화벽, ACL, 802.1x			

각주

- 1 동급 프린터의 보안 기능에 대한 HP 리뷰(2018년)에 근거합니다. 오직 HP 제품만 위험을 감지하고 자동으로 공격을 저지한 후, 재시작 시 소프트웨어 무결성을 자체적으로 검증하는 보안 기능을 보유하고 있습니다. 프린터 목록을 확인하려면 <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>를 방문하십시오. 보다 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>를 참조하십시오.
- 2 고사양 흑백 정품 레이저젯 토너 카트리지의 제외됩니다. 별도로 구매하여 주십시오.
- 3 HP 자동 커짐/자동 꺼짐 기능은 프린터 및 설정에 따릅니다.
- 4 HP 웹 젯어드민은 <http://www.hp.com/go/webjetadmin>를 방문해 추가 비용 없이 다운로드 할 수 있습니다.
- 5 HP 젯어드민지 시큐리티 매니저는 별도로 구입해야 합니다. 보다 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/securitymanager>를 방문하십시오.
- 6 프린터에 인터넷을 연결해야 합니다. 서비스를 위해 등록이 필요할 수 있습니다. 앱 제공 여부는 국가, 언어 및 계약에 따라 달라집니다. 보다 자세한 내용은 hpconnected.com을 참조하십시오.
- 7 무선 작동은 2.4GHz만 호환됩니다. 앱 또는 소프트웨어 및 HP ePrint 계정 등록이 필요할 수도 있습니다. 일부 기능은 옵션 액세서리의 구매해야 사용할 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 <http://www.hp.com/go/mobileprinting>을 참조하십시오.
- 8 HP 앱을 사용하기 위해서는 일부 기기의 경우 펌웨어 업그레이드가 필요하며, 블루투스 저전력 에너지 (BLE) 기능을 사용하기 위해 옵션 액세서리를 장착해야 합니다. 구독이 필요할 수도 있습니다. 보다 자세한 내용은 hp.com/go/roam를 방문해 확인하십시오.

기술 사양 책임 부인

- 1 포함된 카트리지의 출력량은 ISO/IWC 19752 기반 환경에서 연속으로 인쇄할 경우 5,000장입니다(흑백). 실제 출력 장수는 인쇄되는 이미지 및 기타 요인에 따라 상당히 다를 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>를 방문해 확인하십시오.
- 2 인쇄 카트리지 포함
- 3 전월 요구 사항은 프린터를 판매하는 국가/지역에 따라 다릅니다. 작동 전압을 변경하지 마십시오. 전압을 변경하면 프린터가 손상되어 제품 보증을 받을 수 없습니다. 전력 소비 값은 일반적으로 115V 기기를 사용해 측정합니다.
- 4 전월 요구 사항은 프린터를 판매하는 국가/지역에 따라 다릅니다. 작동 전압을 변경하지 마십시오. 전압을 변경하면 프린터가 손상되어 제품 보증을 받을 수 없습니다. Energy Star 값은 일반적으로 115V 기기를 사용해 측정합니다.
- 5 Best TEC은 ES 2.0 TEC에 적용되지 않습니다. 해당 측정법은 프린터의 에너지 효율을 최적화하는 구성으로 제작되었습니다. 절전 지언 최소 설정과 Wi-Fi 다이렉트 연결 비활성화 및 I/O (에너지 효율적 이더넷) 사용이 적용되었습니다.
- 6 ISO/IEC 19752에 따른 공표 산출 값. 실제 출력은 인쇄되는 이미지 및 기타 요인에 따라 상당히 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>를 방문해 확인하십시오.
- 7 HP 앱을 사용하기 위해서는 일부 기기의 경우 펌웨어 업그레이드가 필요하며, 블루투스 저전력 에너지 (BLE) 기능을 사용하기 위해 옵션 액세서리를 장착해야 합니다. 구독이 필요할 수도 있습니다. 보다 자세한 정보는 <http://hp.com/go/roam>를 방문해 확인하십시오.
- 8 월간 처리량은 매월 출력할 수 있는 최대 페이지 수를 의미합니다. 이 값은 다른 HP 레이저젯 또는 HP 컬러 레이저젯 프린터와 관련하여 제품 내구성을 비교하고 프린터 및 MFP를 적절히 배치하여 연결된 개인 또는 그룹의 요구를 충족할 수 있습니다.
- 9 연장 보증 기간을 초과하는 기기 수명 및 소모품 교체 간격을 고려하여 최적 기기 성능으로 제시된 범위 이내에서 월간 이미지 출력 페이지 수를 조절할 것을 권장합니다.
- 10 HP SureSupply는 토너 카트리지 교체 시점을 알려주고 매장 또는 인터넷을 통해 소모품을 구입하는 데 도움을 줍니다. 정품 HP 소모품만 사용할 수 있습니다. 인터넷 연결이 필요합니다. 보다 자세한 사항은 <http://www.hp.com/go/SureSupply>를 방문해 확인하십시오.
- 11 FCC A등급 배출 (상업 환경 사용, 주거 환경 아님)
- 12 A5 가로 방향 공급을 사용하여 ISO 24734 기능 측정. 출력 속도는 문서의 내용, PC, 용지 방향 및 종류에 따라 다를 수 있습니다.
- 13 ISO/IEC 24734를 사용하여 측정했으며 테스트 문서의 첫 세트는 제외되었습니다. 보다 자세한 정보는 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하십시오. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 달라집니다.
- 14 ISO/IEC 17629에 따라 측정되었습니다. 보다 자세한 정보는 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하십시오. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 달라집니다.

들러보기 각주

- 1 하드웨어 통합 포트 (HIP)를 통해 배포된 솔루션은 추가 구매가 필요할 수 있습니다. HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507dn와 M507x 모델에는 2세대 HIP가 포함되어 있습니다. M507n은 HIP가 포함되어 있지 않습니다.
- 2 관리자는 사용 전 반드시 이더 액세스 USB 포트를 활성화해야 합니다.
- 3 용지함 3은 M507x 모델에 한해 기본 사양으로 제공됩니다.
- 4 HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507x 모델에는 4.3인치 (10.9cm) 터치스크린 제어판이 포함됩니다. HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507n와 M507dn 모델은 2.7인치 (6.9cm) 24 키패드 디스플레이가 포함됩니다.
- 5 자동 양면 출력은 HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507n 모델에서 사용되지 않습니다.
- 6 블루투스 저전력 에너지 포함 듀얼 밴드 와이파이에는 HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507x에서 기본 사양으로 제공되며, M507n 및 M507dn에서는 옵션으로 제공됩니다 (HP 젯다이렉트 3100w BLE/NFC/무선 액세서리 (3JN69A) 필요). HP 젯다이렉트 2900nw 프린트 서버 (J8031A)와 동시에 선택할 수 없습니다. 무선 기능은 2.4 GHz와 5GHz 에 한해 작동합니다. Wi-Fi는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다. Bluetooth는 해당 소유자의 상표이며 라이선스권자인 HP Inc.에서 사용합니다. 보다 자세한 내용은 [Hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting)에서 확인하십시오.
- 7 ISO/IEC 24734를 사용해 측정되었으며 테스트 문서의 첫 세트는 제외되었습니다. 보다 자세한 내용은 hp.com/go/printerclaims를 참조하십시오. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 달라집니다.
- 8 최대 용지 용량에 도달하려면 용지함을 옵션으로 구입해야 합니다.
- 9 권장 월간 인쇄량: 연장 보증 기간을 초과하는 기기 수명 및 소모품 교체 간격을 고려하여 최적 기기 성능으로 제시된 범위 이내에서 월간 출력 페이지 수를 조절할 것을 권장합니다.
- 10 ISO/IWC 19752에 따른 공표 산출 값. 실제 출력은 인쇄되는 이미지 및 기타 요인에 따라 상당히 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>를 방문해 확인하십시오.
- 11 무선 다이렉트 인쇄는 HP 레이저젯 엔터프라이즈 M507x 기본 기능입니다. M507n 및 M507dn 모델의 경우 HP 젯다이렉트 3000w NFC/무선 다이렉트 액세서리를 추가로 구입해 무선 다이렉트 기능을 사용할 수 있습니다. 모바일 기기는 인쇄하기 전에 Wi-Fi 무선 다이렉트 지원 MFP 또는 프린터의 신호에 직접 연결해야 합니다. 모바일 기기에 따라 앱 또는 드라이버가 필요할 수 있습니다. 무선 성능은 물리적 환경 및 MFP 또는 프린터의 액세스 포인트 위치에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 hp.com/go/businessmobileprinting을 참조하십시오.
- 12 Touch-to-Print 기능은 HP 젯다이렉트 3100w BLE/NFC/무선 액세서리를 추가로 구입해 사용할 수 있습니다. 모바일 기기는 근거리 무선 통신 (NFC) 지원 인쇄를 지원해야 합니다. 보다 자세한 정보는 hp.com/go/businessmobileprinting을 참조하십시오.

보다 자세한 사항은 <http://www.hp.com>을 참조하십시오.

