



HP Sales Central

HP 레이저젯 프로 3003dn 프린터 (3G653A)

2022-10-03 현재 활성화

개요



해당 프린터는 빠른 속도로 강력한 생산성을 발휘하도록 설계되었으며, 사용자는 장소와 상관없이 안정적인 하드웨어로 편리하게 작업하고 비즈니스에 집중할 수 있습니다.

이 프린터는 펌웨어 업데이트로 주기적으로 업데이트될 수 있는 동적 보안을 사용합니다. 이 프린터는 정품 HP 칩을 사용하는 카트리지로만 사용되도록 설계되었습니다. 비정품 HP 칩을 사용하는 카트리지는 작동하지 않거나 기능에 문제가 있을 수 있습니다. 추가 정보:

www.hp.com/learn/ds

강력한 성능.

사용자 최대 7명에 적합하게 설계된 스마트 프린터로 소규모 팀을 지원하세요.

인쇄 효율을 향상하세요. 빠른 인쇄 속도와 자동 양면 인쇄로 시간과 용지, 비용을 절약하세요.

검증된 성능을 믿으세요. 내구성이 우수한 대용량 카세트 입력 용지함으로 가동 시간이 증가합니다.

간편한 관리.

프린터를 연결하세요. 강력한 기능과 스마트 톨이 어디서나 작업 효율을 높여줍니다.

단일 대시보드로 프린터 설정 및 관리가 가능합니다. Smart Admin으로 작업이 간소화됩니다.³

사내의 프린트 관리를 중앙 집중화 하세요. HP Web Jetadmin의 다양한 기능으로 쉽게 할 수 있습니다.⁴

강력한 생산성.

작업 효율이 향상됩니다. 간단한 단축키를 한 번 터치하여 자주 하는 작업을 완료할 수 있습니다.

생산성을 손에 넣으세요. HP Smart 앱의 바로가기로 인쇄 및 스캔 시간을 단축할 수 있습니다.²

HP Wolf Pro Security.

연박식 순간부터 프린터에 강력한 보안이 적용됩니다. 사전 구성된 설정으로 어디서나 바로 사용 가능합니다.

작업하기 전에 검증하세요. 전원을 켜기 전에 부팅 코드 서명을 사용하여 안전하게 설정합니다.

잠재적 보안 위험을 사전에 파악합니다. 정기적인 업데이트로 최신 위협에 대해 복원력을 유지할 수 있습니다.

소규모 작업팀 솔루션

사용자 최대 7명에 적합하게 설계된 스마트 프린터로 소규모 팀을 지원하세요.

고속 인쇄 및 양면 인쇄

인쇄 효율을 향상하세요. 빠른 인쇄 속도와 자동 양면 인쇄로 시간과 용지, 비용을 절약하세요.

간단한 단축키

작업 효율이 향상됩니다. 간편한 바로가기로 직원들이 터치 한 번으로 공통 작업을 완료할 수 있습니다.

HP Smart

생산성을 손에 넣으세요. HP Smart의 바로가기를 사용하여 인쇄 시간이 단축됩니다.²

기업의 인쇄를 중앙에서 관리합니다. HP Web Jetadmin **간편한 설치**
으로 기능의 사용이 간소화됩니다.⁴

장소와 상관없이 모든 작업 공간에서 빠르게 프린터를 설치할 수 있습니다. 클라우드 연결로 IT 팀의 작업이 간소화됩니다.

사양

기능

인쇄(흑백)

흑백 인쇄 속도(ISO, A4)

최대 33ppm(A4)^{3 1}

([3] Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.)

3

양면 인쇄 속도(A4)

최대 20ipm

첫 페이지 흑백 출력(A4, 대기)

최대 7.0초(고속)

듀티 사이클(월간, A4)

월간 처리량(A4): 최대 50,000매:

월 권장 출력량

350~2,500매

사용자 수

사용자 수: 3~10명

인쇄 기술

레이저

흑백 인쇄 품질 (최상)

최대 1200 x 1200dpi

프로세서 속도

800MHz

인쇄 언어

PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm

컬러 인쇄

No(아니요)

인쇄 카트리지 수

1(검정색)

Mac 호환

Yes(예)

복합기 관리

HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hpsmart.com

보안 관리

암호로 보호된 네트워크 내장 웹 서버; 네트워크 포트 활성화/비활성화; SNMPv1 통신 암호 변경; 802.1x 인증

글꼴 및 서체

확장식 TrueType 글꼴 84종

모바일 인쇄 기능

HP Smart 앱; Apple AirPrint™; Mopria™ 인증

무선 기능

No(아니요)

연결, 기본 제공

고속 USB 장치(USB 2.0 사양 호환); 10/100Mbps 이더넷.

시스템 최소 요구 사항

Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32비트 또는 64비트, 2GB의 가용 하드 디스크 공간, 인터넷 연결, Microsoft® Internet Explorer 또는 Edge.

Macintosh 최소 시스템 요구 사항

Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2GB HD; 인터넷 필요

호환 가능 운영 체제

Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32비트 또는 64비트, 2GB의 가용 하드 디스크 공간, 인터넷 연결, Microsoft® Internet Explorer 또는 Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey;; 2GB HD; 인터넷 필요; Linux(자세한 내용은 <https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing> 참조)

(Windows® XP(64비트), Windows Vista® (64비트), Windows 8, 8.1을 지원하지 않습니다. 전체 솔루션 소프트웨어는 Windows 7 SP1 이상에서만 사용 가능합니다.; Windows Server 2008 R2 64비트, 2012 64비트, 2012 R2 64비트, 2016 64비트에는 인쇄 드라이버만 설치되어 있습니다. Linux 시스템은 OS 내 HPLIP 소프트웨어를 사용합니다.)

3

호환되는 네트워크 운영 체제

Windows Server 2008 R2 64비트, Windows Server 2008 R2 64비트(SP1), Windows Server 2012 64비트, Windows Server 2012 R2 64비트, Windows Server 2016 64비트, Linux- 자세한 내용은 <http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing> 참조,

메모리

256MB

최대 메모리

256MB

용지 취급 입력, 기본 제공

주 용지함 1개; 250매 또는 봉투 10개

입력 용량

최대 250매

최대 입력 용량(시트지)

최대 250매

용지 취급 출력, 기본 제공

150장 출력 용지함

출력 용량

최대 150매

최대 출력 용량(시트)

최대 150매

양면 인쇄

자동(표준)

용지함, 기본 제공

1

용지함, 최대

주 용지함 1개

최대 출력 용량(봉투)

봉투 최대 10매

지원되는 용지 크기

A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio(216x340); 16K(195 x 270mm); 16K(195 x 270mm); 16K(197 x 273mm); L 9x13cm; 10x15cm; Japanese Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Japanese Envelope Chou #3; Japanese Envelope Chou #4; Envelope B5; Envelope C5; Envelope C6; Envelope DL

용지 크기, 사용자 정의

폭 76~216mm; 길이 127~356mm

용지 유형

용지(날장, 일반 용지, 광택 필름, 라벨지), 봉투, 카드 스톱, 엽서

용지 무게, 지원

60~163g/m²

전원

110V 입력 전압: 110~127VAC(+/-10%), 60Hz/50Hz; 220V 입력 전압: 220~240VAC(+/-10%), 60Hz/50Hz

전원 공급장치 유형
내장형 전원 공급 장치

Ecolabels
Blue Angel; EPEAT® Silver

Energy star 인증
No(아니요)

작동 온도 범위
15~32.5°C

작동 습도 범위
30 ~ 70% RH

최소 크기(너비 x 깊이 x 높이)
367.0 x 398.2 x 216.2mm
(아래의 치수 참조)
3

최대 치수(너비 x 깊이 x 높이)
367.0 x 758.8 x 366.1mm
(아래의 치수 참조)
3

무게
7.5kg

UPC 번호
(ACQ) 195122490904; (B13) 195122490928; (B19) 195122490935; (BBU) 195122490966

패키지 크기(가로 x 세로 x 높이)
438 x 278 x 466mm

패키지 무게
9.8kg

팔레트 당 수량
NA: 45; EMEA/APJ: 36

팔레트 크기(너비 x 깊이 x 높이)
NA: 1200 x 1000 x 2481mm; EMEA/APJ: 1200 x 1000 x 2015mm

팔레트 무게
NA: 448.0kg; EMEA/APJ: 362.5kg

구성품
HP 레이저젯 프로 3003dn 프린터, 사전 설치된 HP 블랙 정품 레이저젯 토너 카트리지(최대 1,000매); 시작 안
내서; 지원 안내서; 보증 안내서; 규정 안내서; 전원 코드

케이블 포함
USB 1개: 3G653A#BBU USB 없음: 3G653A#B19; 3G653A#ACQ; 3G653A#B13

교체 카트리지
HP 145A 정품 검정 레이저젯 토너 카트리지(최대 1,700매) W1450A; HP 145X 정품 검정 레이저젯 토너 카트
리지(최대 3,800매) W1450X
([2] ISO/IEC 19752 및 연속 인쇄 기준으로 공표된 출력량입니다. 실제 출력량은 인쇄한 이미지 및 기타 요인에 따라 크게 달라질 수 있습
니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/toneryield>를 참조하세요.)
3

포함된 소프트웨어
설치 소프트웨어 CD 없음 hp.com, hpsmart.com/setup, OS 내 앱 스토어에서 다운로드 가능한 소프트웨어.
(인도네시아, 중국만 CD포함, 한국해당안됨)

제조업체 보증
1년 제한 품질보증

개요

- 2 HP Smart 앱을 다운로드해야 합니다. 자세한 로컬 인쇄 요구 사항은 www.hp.com/go/mobileprinting 페이지를 참조하십시오. 특정 기능/소프트웨어는 영어로만 제공되며 데스크톱과 모바일 애플리케이션이 다릅니다. 구독을 해야 할 수도 있으며 일부 국가에서는 구독이 제공되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/mobileprinting 페이지를 참조하십시오. 인터넷 액세스가 필요하며 이는 별도로 구매해야 합니다. 전체 기능을 사용하려면 HP 계정이 필요합니다. 지원되는 운영 체제 목록은 앱 스토어에 나와 있습니다. 팩스 기능은 팩스 전송만 가능합니다. 일부 국가에서는 HP Smart Advance가 제공되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/mobileprinting을 참조하십시오.
- 3 간편한 설치 및 관리 - 프린터 설치와 사용자 온보딩에 Smart Admin Dashboard를 사용해야 합니다.
- 4 HP Web Jetadmin은 hp.com/go/webjetadmin에서 추가 비용 없이 다운로드할 수 있습니다.

사양

- 3 ISO/IEC 24734를 사용하여 측정되고, 테스트 문서의 첫 세트는 제외합니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하십시오. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 달라집니다.

서비스

HP 케어 팩 서비스

Imaging and Printing Consumer Care Pack 서비스

활성 상태	HP 1년 케어 팩(레이저젯 프린터 익일 교환 서비스 포함)	UG146E
활성 상태	HP 1년 케어 팩(레이저젯 프린터 현장 방문 교환 서비스 포함)	UG541E
활성 상태	HP 2년 케어 팩(레이저젯 프린터 현장 방문 교환 서비스 포함)	UG511E
활성 상태	HP 3년 케어 팩 레이저젯 프린터 익일 교환 서비스 포함	UG086E
활성 상태	HP 3년 케어 팩(Laserjet 프린터 현장 방문 교환 서비스 포함)	UG481E
활성 상태	HP 4년 서비스 계획(레이저젯 프린터 현장 방문 교환 서비스 포함)	UX477E
활성 상태	HP 4년 서비스 플랜(레이저젯 프린터 익일 영업일 교환 서비스 포함)	UX455E
활성 상태	HP 5년 서비스 계획(LaserJet 프린터 익일 영업일 교환 서비스 포함)	UZ259E
활성 상태	HP 5년 서비스 계획(LaserJet 프린터 현장 방문 교환 서비스 포함)	UZ272E
활성 상태	HP 5년 케어 팩(LaserJet 프린터 참고 반환 지원 포함)	UQ461E
활성 상태	HP 설치(소비자 프린터용 네트워킹 서비스 포함)	U6N05E

HP 레이저 토너 카트리지와 키트

HP 흑백 레이저 토너 프린터 카트리지

활성 상태	HP 145A 블랙 정품 레이저젯 토너 카트리지	W1450A
활성 상태	HP 145X 대용량 블랙 정품 레이저젯 토너 카트리지	W1450X

세부 사양

Blue Angel 준수

예, Blue Angel DE-UZ 205

Ecolabels

Blue Angel; EPEAT[®] Silver

Energy star 인증

No(아니요)

HP에 관한 추가 정보

<http://www.hp.com>

Mac 호환

Yes(예)

Macintosh 최소 시스템 요구 사항

Apple[®] macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2GB HD; 인터넷 필요

RMN 번호

SHNGC-2000-00

UNSPSC 코드

43212105

UPC 번호

(ACQ) 195122490904; (B13) 195122490928; (B19) 195122490935; (BBU) 195122490966

관세 번호

8443321010

교체 카트리지

HP 145A 정품 검정 레이저젯 토너 카트리지(최대 1,700매) W1450A; HP 145X 정품 검정 레이저젯 토너 카트리지(최대 3,800매) W1450X

교체 카트리지 각주

[2] ISO/IEC 19752 및 연속 인쇄 기준으로 공표된 출력량입니다. 실제 출력량은 인쇄한 이미지 및 기타 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/toneryield>를 참조하세요.

교체 카트리지 각주 번호

[2]

구성품

HP 레이저젯 프로 3003dn 프린터, 사전 설치된 HP 블랙 정품 레이저젯 토너 카트리지(최대 1,000매); 시작 안내서; 지원 안내서; 보증 안내서; 규정 안내서; 전원 코드

권장 작동 온도 범위

17.5 ~ 25°C

권장되는 용지 무게(양면)

60~105g/m²

글꼴 및 서체

확장식 TrueType 글꼴 84종

기능

인쇄(흑백)

기술 로고, 인쇄 2

Publication logos/MacOS wyh.jpg

기술 로고, 인쇄 3

Publication logos/WorksWithAirPrint_AMS.jpg

기술 로고, 인쇄 4

Publication logos/Mopria wyh.jpg

기술 로고, 인쇄 5

Publication logos/USB v2 wyh.jpg

기술 로고, 인쇄 6

AHID/e5bbc17ff8bd420d476680a16286b14b6d530dde

기술 사양 각주

[1] 프린터에 함께 제공되는 카트리지의 출력량 정보는 <http://www.hp.com/go/toneryield>를 참조하십시오. 지속적인 인쇄 작업으로 ISO/IEC 19752에 따라 측정된 출력량입니다. 실제 출력량은 인쇄한 이미지 및 기타 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

기술 사양 각주

[2] ISO/IEC 19752 및 연속 인쇄 기준으로 공표된 출력량입니다. 실제 출력량은 인쇄한 이미지 및 기타 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/toneryield>를 참조하세요.

기술 사양 각주

[3] ISO/IEC 24734를 사용하여 측정되고, 테스트 문서의 첫 세트는 제외합니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하십시오. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 달라집니다.

기술 사양 각주

[4] ISO/IEC 24734 기능 성능 테스트를 사용해 측정했으며, 테스트 문서의 첫 세트는 제외되었습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하세요. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 달라집니다.

기술 사양 각주

[5] ISO/IEC 17629를 사용하여 측정했습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하세요. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 달라집니다.

네트워크 기능

10/100Mbps 이더넷.

네트워크 프로토콜, 지원

TCP/IP; IPv4; IPv6; IP 직접 모드; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; 및 HTTP/HTTPS

다운로드 가능한 소프트웨어

hpsmart.com/setup: HP Easy Start(Windows); HP Easy Start Pro(Mac); hp.com: 전체 솔루션 소프트웨어 및 드라이버(설치 프로그램 포함) - 오프라인 사용; HP Easy Start; 제품 설명서 및 지원; 모바일 OS: 'HP 모바일 프린팅' 참조(<http://www.hp.com/go/mobileprinting>); OS 앱 스토어: HP Smart; HP 인쇄 서비스 플러그인; [HP.com](http://hp.com)(프린터 관리자용): Linux 인쇄 드라이버; HP Web JetAdmin 소프트웨어(HP SNMP Proxy Agent); HP 스마트 범용 인쇄 드라이버.

대상 사용자 및 인쇄량

최대 인원 7명

데이터시트 사진 1

AHID/da5ec636ec7d05966e85256f8b0eb460c49e1250

데이터시트 사진 2

AHID/8f8e824a4525edb8d2c84f4f6860a576c0b4ce

데이터시트 사진 3

Publication photos/walkaround 1 for storm wyh.jpg

데이터시트 사진 4

AHID/5ba6fa87daf32149f810b658df8333d19f198056

데이터시트 사진 5

Publication logos/HP_Web_Jetadmin.wyh.jpg

듀티 사이클(월간, A4)

월간 처리량(A4): 최대 50,000매:

듀티 사이클(월간, 레터 용지)

월간 처리량(A4): 최대 50,000매:

드라이버 업데이트

최신 드라이버는 지원 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

레이어별 상자

9

메모리

256MB

모바일 인쇄 기능

HP Smart 앱; Apple AirPrint™; Mopria™ 인증

무게

16.1 lb

무게

7.5kg

무게 노트(미터법 단위)

스타터 카트리지 포함

무게 노트(야드법 단위)

with Starter cartridge

무선 기능

No(아니요)

법적 고지사항

ENERGY STAR 및 ENERGY STAR 로고는 미국 내 등록 상표입니다. Microsoft 및 Windows는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. AirPrint 및 AirPrint 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. Linux는 Linus Torvalds의 미국 내 등록 상표입니다. UNIX는 Open Group의 등록 상표입니다.

보관 온도 범위

-20 ~ 60°C

보안 관리

암호로 보호된 네트워크 내장 웹 서버; 네트워크 포트 활성화/비활성화; SNMPv1 통신 암호 변경; 802.1x 인증

복합기 관리

HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hpSMART.com

사용자 수

사용자 수: 3~10명

사진(제품 사진, jpg, 70x100)

Printing and Digital Imaging/CB515A_70x100.jpg

상단 여백(A4)

4.23mm

상자 각주 내용

[1] 프린터에 함께 제공되는 카트리지의 출력량 정보는 <http://www.hp.com/go/toneryield>를 참조하십시오. 지속적인 인쇄 작업으로 ISO/IEC 19752에 따라 측정된 출력량입니다. 실제 출력량은 인쇄한 이미지 및 기타 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

상자 각주 내용 번호

[1]

세그먼트(필터)

중소기업

소모품 기능

HP JetIntelligence 카트리지

시스템 최소 요구 사항

Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32비트 또는 64비트, 2GB의 가용 하드 디스크 공간, 인터넷 연결, Microsoft® Internet Explorer 또는 Edge.

안전

IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3판; UL62368-1, 3판; IEC 60825-1 3판(Class 1 레이저 제품); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; IEC 60950-1 표준 준수는 가장 최근 IECIEE CB Bulletin에 따라 모든 국가의 편차를 고려합니다.; 2019년 5월 8일자 Laser Notice No. 56에 명시된 내용과 같이 IEC 60825-1 Ed.3 준수를 제외하고 레이저 제품에 대한 FDA 성능 표준을 준수합니다.

양면 인쇄

자동(표준)

양면 인쇄 속도(A4)

최대 20ipm

양면 인쇄 속도(레터 용지)

Up to 21 ipm

연결, 기본 제공

고속 USB 장치(USB 2.0 사양 호환); 10/100Mbps 이더넷.

예열 시간

35초 고속

오른쪽 여백(A4)

4.23mm

왼쪽 여백(A4)

4.23mm

용지 무게(용지함 1)60~163g/m²**용지 무게, 지원**60~163g/m²**용지 유형**

용지(날장, 일반 용지, 광택 필름, 라벨지), 봉투, 카드 스톱, 엽서

용지 종류 및 용량, 용지함 1

용지: 최대 250매; 봉투: 최대 10개

용지 취급 입력, 기본 제공

주 용지함 1개; 250매 또는 봉투 10개

용지 취급 출력, 기본 제공

150장 출력 용지함

용지 크기 지원, 키

10 x 15cm; A4; 봉투

용지 크기, 사용자 정의

폭 76~216mm; 길이 127~356mm

용지 크기, 용지함 1

Letter; Legal; Executive; Oficio 8.5x13; Oficio(216x340); A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); 16K(195 x 270mm); 16K(195 x 270mm); 16K(197 x 273 mm); L 9x13cm; 10x15cm; 3x5; 4x6; 5x7; 5x8; Japanese Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Japanese Envelope Chou #3; Japanese Envelope Chou #4; Envelope B5; Envelope C5; Envelope C6; Envelope DL; Envelope #10; Envelope Monarch

용지함, 기본 제공

1

용지함, 최대

주 용지함 1개

운영 체제(지원 노트)Windows[®] XP(64비트), Windows Vista[®] (64비트), Windows 8, 8.1을 지원하지 않습니다. 전체 솔루션 소프트웨어는 Windows 7 SP1 이상에서만 사용 가능합니다.; Windows Server 2008 R2 64비트, 2012 64비트, 2012 R2 64비트, 2016 64비트에는 인쇄 드라이버만 설치되어 있습니다. Linux 시스템은 OS 내 HPLIP 소프트웨어를 사용합니다.**월 권장 출력량**

350~2,500매

음향 압력 방출 소음 관찰자(준비)

14dB(A)

음향 압력 방출 소음 관찰자(활성, 인쇄)

53dB(A)

음향 파워 방출(준비)

3.2 B(A)

음향 파워 방출(활성, 인쇄)

6.5 B(A)(33ppm으로 인쇄)

이미지 법적 고지사항

제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다

인쇄 기술

Laser

인쇄 기술

레이저

인쇄 속도

흑백(일반, A4): 최대 33ppm; 흑백(일반, letter): 최대 35ppm; 흑백(양면, A4): 최대 20ipm; 흑백(양면, letter): 최대 21ipm

인쇄 속도 각주

[3] Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.

인쇄 속도 각주 번호(A5)

[4]

인쇄 속도 각주(A5)

[4] ISO/IEC 24734 기능 성능 테스트를 사용해 측정했으며, 테스트 문서의 첫 세트는 제외되었습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하세요. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 달라집니다.

인쇄 속도(A4/레터 용지) 각주 번호

[3]

인쇄 언어

PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm

인쇄 카트리지 수

1(검정색)

인쇄 해상도 기술

REt(해상도 향상 기술) 적용된 600dpi; HP ProRs 1200

인증 및 컴플라이언스

RCM(호주), TUV 및 GS 마크(독일), BSMI(대만), CCC(중국), BIS(인도), KC(한국), SIRIM(말레이시아), 캄보디아, 우크라이나, EAC, 동유럽 승인, CE 마크, FCC, Energy Star, UL, 파라과이, 칠레, 아르헨티나, 인도네시아, 싱가포르, 필리핀 등.

입력 용량

최대 250매

자동 용지 센서

No(아니오)

작동 습도 범위

10 ~ 80% RH

작동 습도 범위

30 ~ 70% RH

작동 온도 범위

15~32.5°C

저작권 알림

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. 본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증 사항은 제품 및 서비스와 함께 제공되는 보증서에 명시되어 있습니다. 본 문서에 포함된 어떤 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석될 수 없습니다. HP는 본 문서에 포함된 기술적 또는 편집상 오류나 누락에 대한 책임을 지지 않습니다.

전원

110V 입력 전압: 110~127VAC(+/-10%), 60Hz/50Hz; 220V 입력 전압: 220~240VAC(+/-10%), 60Hz/50Hz

전원 공급장치 유형

내장형 전원 공급 장치

전자기 호환성

CISPR32:2012 및 CISPR32:2015 /EN55032:2012 및 EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6

제어판

버튼 3개(켜짐, 정보, 취소/재개); 표시등 LED 3개(용지, 주의, 토너).

제조업체 보증

1년 제한 품질보증

제품 약어 사양

HP 레이저젯 프로 3003dn 프린터, 흑백, 프린터 중소기업, 인쇄(흑백), 양면 인쇄

지속 가능한 영향 사항 (Sustainable impact)

무수은(Mercury free)

지원되는 용지 크기

A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio(216x340); 16K(195 x 270mm); 16K(195 x 270mm); 16K(197 x

273mm); L 9x13cm; 10x15cm; Japanese Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Japanese Envelope Chou #3; Japanese Envelope Chou #4; Envelope B5; Envelope C5; Envelope C6; Envelope DL

첫 페이지 출력 각주

[5] ISO/IEC 17629를 사용하여 측정했습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하세요. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 달라집니다.

첫 페이지 출력 각주 번호

[5]

첫 페이지 흑백 출력(A4, 대기)

최대 7.0초(고속)

첫 페이지 흑백 출력(A4, 절전)

최대 8.7초(고속)

첫 페이지 흑백 출력(레터 용지, 절전)

As fast as 8.3 sec

첫 페이지 흑백 출력(레터 용지, 준비)

As fast as 6.6 sec

최대 메모리

256MB

최대 인쇄 영역

207 x 348mm

최대 입력 용량(시트지)

최대 250매

최대 출력 용량(봉투)

봉투 최대 10매

최대 출력 용량(시트)

최대 150매

최대 치수(너비 x 깊이 x 높이)

367.0 x 758.8 x 366.1mm

최소 크기(너비 x 깊이 x 높이)

14.4 x 15.7 x 8.6 in

최소 크기(너비 x 깊이 x 높이)

367.0 x 398.2 x 216.2mm

출력 용량

최대 150매

컬러 또는 흑백

흑백

컬러 인쇄

No(아니요)

케이블 포함

USB 1개: 3G653A#BBU USB 없음: 3G653A#B19; 3G653A#ACQ; 3G653A#B13

코드 이름

Storm

크기 노트(야드법)

Refer to dimensions below

크기(가로 x 세로 x 높이) 노트

아래의 치수 참조

통신 규정 준수(팩스 기능)

NA, 무선 모듈 포함 안 됨.

팔레트 당 수량

NA: 45; EMEA/APJ: 36

팔레트 무게

NA: 448.0kg; EMEA/APJ: 362.5kg

팔레트 무게

NA: 987.6 lb; EMEA/APJ: 799.1 lb

팔레트 치수

47.24 x 39.37 x 97.68 in; EMEA/APJ: 47.24 x 39.37 x 79.33 in

팔레트 크기(너비 x 깊이 x 높이)

NA: 1200 x 1000 x 2481mm; EMEA/APJ: 1200 x 1000 x 2015mm

팔레트의 레이어 수

NA: 5; EMEA/APJ: 4

패키지 무게

21.6 lb

패키지 무게

9.8kg

패키지 크기(가로 x 세로 x 높이)

438 x 278 x 466mm

페이지 출력량(설정/상자 내 카트리지)

최대 1,000페이지(흑백)

포함된 소프트웨어

설치 소프트웨어 CD 없음 hp.com, hpsmart.com/setup, OS 내 앱 스토어에서 다운로드 가능한 소프트웨어.
(인도네시아, 중국만 CD 포함, 한국 해당 안됨)

표준 용지 크기(양면 인쇄)

A4

표준 입력 용량(봉투)

최대 10매

표준 출력량(봉투)

최대 10매

프로세서 속도

800MHz

프린터 스마트 소프트웨어 기능

자동 양면 인쇄, 쉬운 OOB, 스마트 보안, 인쇄 항상 작동, Print anywhere

하단 여백(A4)

4.23mm

해당 국가별 HP에 관한 추가 정보

<http://www.hp.com/uk>

핵심 주요 특징

양면 인쇄

호환 가능 운영 체제

Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32비트 또는 64비트, 2GB의 가용 하드 디스크 공간, 인터넷 연결, Microsoft® Internet Explorer 또는 Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey,; 2GB HD; 인터넷 필요; Linux(자세한 내용은 <https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing> 참조)

호환되는 네트워크 운영 체제

Windows Server 2008 R2 64비트, Windows Server 2008 R2 64비트(SP1), Windows Server 2012 64비트, Windows Server 2012 R2 64비트, Windows Server 2016 64비트, Linux- 자세한 내용은 <http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing> 참조,

흑백 인쇄 속도(ISO, A4)

최대 33ppm(A4)

흑백 인쇄 속도(ISO, 레터 용지)

최대 35ppm

흑백 인쇄 속도(가로, A5)

최대 53ppm

흑백 인쇄 속도(세로, A5)

최대 7ppm

흑백 인쇄 품질(최상)

최대 1200 x 1200dpi

흑백 인쇄 품질(일반)

최대 600 x 600dpi

흑백 인쇄 해상도(정교한 라인)

최대 1200 x 1200dpi

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. 여기에 포함된 정보는 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 이러한 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명시적 보증서에 명시되어 있습니다. 본 문서의 어떤 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석되지 않아야 합니다. HP는 본 문서에 포함된 기술적 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.